

# CCM2-GLOBAL

Connected Life Safety Services (CLSS) 4G LTE Dual SIM mobiele module voor CLSS-gateway

De CLSS 4G LTE Dual SIM Cellular Module in een CLSS Gateway Communicator verzendt alarm-, toezicht-, probleem- en systeemtestberichten van een beveiligd pand naar de CLSS Cloud.

De plug-and-play Honeywell CLSS 4G LTE Dual SIM-module wordt geleverd met geplaatste simkaarten. Als de module in de CLSS-gateway (P/N HON-CGW-MBB) wordt geplaatst, kunnen mobiele netwerken met een hoge bandbreedte worden gebruikt om signalen van brandmeldcentrales via CLSS Cloud naar mobiele apparaten door te sturen.

**Opmerking:** Alleen voor vaste toepassingen. Niet voor draagbare toepassingen.

## DUAL SIM-ONDERSTEUNING

De Dual SIM Cellular Module voor CLSS Gateway is uitgerust met dubbele SIM-kaarten en ondersteunt redundantie, waarbij elke SIM meerdere operators per land ondersteunt. Wanneer de communicator voor het eerst wordt ingeschakeld, maakt hij verbinding via het primaire mobiele netwerk. Als het primaire mobiele netwerk niet beschikbaar is, maakt het element via het secundaire mobiele netwerk verbinding.

## VERMELDINGEN EN GOEDKEURINGEN

De onderstaande vermeldingen en goedkeuringen zijn van toepassing op de CCM2-GLOBAL. In sommige gevallen zijn bepaalde modules mogelijk niet door bepaalde goedkeuringsinstanties geregistreerd, of is de registratie nog in behandeling. Neem voor de nieuwste informatie over registraties contact met Honeywell op.

## GOEDKEURINGEN

- **CCM2-GLOBAL**
  - CE
  - FCC-ID: RI7LE910CXWWX
  - IC-ID: 5131A-LE910CXWWX
  - PTCRB/GCF (Noord-Amerika)
- **CCM2-GLOBAL (via de HON-CGW-MBB)**
  - ETL vermeld voor UL864, ULC527-norm: 5017288

## BESTELINFORMATIE

- **CCM2-GLOBAL** - LTE Dual SIM mobiele communicatiemodule, inclusief antenne
- **Antenne en externe hardware:**
  - CCM2-ANTKIT-EXT2:** Optionele diversiteits-/secundaire antennekit
  - CCM2-ANTKIT-OUT25:** Optionele buitenantenneset met kabel van 7,6 m
  - CCM2-ANTKIT-OUT50:** Optionele buitenantenneset met kabel van 15,2 m

## DOOR DE KLANT GELEVERDE APPARATUUR

Mobiel element voor LTE Communicator-configuratie (iOS of Android)

## KENMERKEN EN VOORDELEN

- Uitzonderlijke redundantie - Dual-SIM-apparaat. Als het ene netwerk niet beschikbaar is, maakt de communicator verbinding met het andere netwerk
- Eenvoudige verbinding tussen de Gateway en de mobiele CLSS-applicatie
- Mobiele Bluetooth®-koppeling voor het configureren en bedienen van Gateway-modules en modules voor mobiele netwerken
- Biedt een draadloze verbinding via een mobiel communicatiepad van de CLSS-gateway naar de CLSS-cloud.
- CLSS Gateway maakt rechtstreeks verbinding met Honeywell Brandmeldcentrales of een netwerk van BMC's



Mobiele module Dual SIM



CLSS-gateway met mobiele module Dual SIM

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                              | Brits-Amerikaanse eenheid                                                                                                                                                      | Metrische eenheid           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Elektrisch                                   |                                                                                                                                                                                |                             |
| Stroom                                       | Aangedreven door de CLSS Gateway                                                                                                                                               |                             |
| Antennes                                     | <b>Drie opties:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Primair</li><li>• Optioneel secundair/diversiteit</li><li>• Optioneel Buiten</li></ul>                             |                             |
| Omgeving                                     |                                                                                                                                                                                |                             |
| Temperatuur tijdens gebruik                  | 32 °F tot 120 °F                                                                                                                                                               | 0 °C tot 49 °C              |
| Relatieve vochtigheid:                       | 93% Niet-condenserend                                                                                                                                                          |                             |
| Fysiek                                       |                                                                                                                                                                                |                             |
| Afmetingen                                   | 2,9" L x 2,8" W x 0,7" H                                                                                                                                                       | 73 mm L x 72 mm B x 17 mm H |
| Gewicht                                      | 1,6 ounce                                                                                                                                                                      | 45,36 gram                  |
| RoHS                                         | Ja                                                                                                                                                                             |                             |
| Ondersteunde technologieën voor radiotoegang |                                                                                                                                                                                |                             |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LTE CAT 1</b></li><li>• <b>LTE-banden</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 2, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 25, 26</li></ul></li></ul> |                             |
| Netwerkaanbieders                            |                                                                                                                                                                                |                             |
|                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Dual-sim-element, elke sim ondersteunt meerdere netwerkaanbieders per land</li></ul>                                                   |                             |

Bluetooth® is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.

Android™ is een handelsmerk van Google, Inc.

Honeywell® is een geregistreerd handelsmerk van Honeywell International, Inc.

iOS® is een gedeponeerd handelsmerk van Cisco Systems Inc. onder licentie van Apple Inc.

Dit document is niet bedoeld om te worden gebruikt voor installatie-doeleinden. We proberen onze productinformatie up-to-date en accuraat te houden. We kunnen niet alle specifieke toepassingen afdekken of op alle vereisten anticiperen. Alle specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Honeywell International, Inc.

[www.fire.honeywell.com](http://www.fire.honeywell.com)