



IQ Keypad

Kapazitives Bedienfeld für IQ Panels



Reichweite und Zuverlässigkeit

Dank einer enormen Reichweite auf militärischem Niveau bleibt die Funkverbindung auch über lange Distanzen stabil, unabhängig von Baumaterial wie Beton, Stahl, Holz usw.



Höhere Kosteneffizienz

Das kostengünstige Bedienfeld zum Scharfschalten reduziert Installationskosten und steigert die Produktivität von Händlern und Errichtern – und das zahlt sich für Ihr Unternehmen aus.



Anwendungsflexibilität

Nach der einfachen Installation können nicht nur Nutzer von Wohn-, sondern auch Gewerbeobjekten das schützen, was am wichtigsten ist.



Modernes und elegantes Design

Die schlanke, intuitive Touch-Technologie reagiert schnell und sensibel, auch bei Schmutz, Staub und häufigem Gebrauch.

Technische Daten

Modelle	IQ Keypad-PG, IQ Keypad Prox-PG (inklusive Transpondern)
Schnittstelle	Kapazitives Touch-Tastenfeld (0-9, *, #, Tasten für Scharfschaltung im Anwesenheits-, Abwesenheits- oder Nachtmodus)
Drahtlos	PowerG, 868 MHz. UL-gelistete Modelle funktionieren nur im Band 912-919 MHz
LED-Anzeige	Status-LEDs (Warnung, Scharfschaltung, Status)
Akustische Signalgeber	1 für Tastenbedienung, Chirps und Alarme
Sabotagekontakt	Sabotageüberwachung für Gehäuse und Wandbefestigung
Batterie	4 x AA – Gebrauch nur mit Energizer-Alkalibatterie AA, 1,5 V
Abmessungen	155 mm hoch × 117 mm breit × 23 mm tief (6,1 × 4,6 × 0,91)
Halterung	Rückseitig über Montageplatte, nur zur Wandmontage
Zertifizierungen	EN Grad 2, SBSC (Schweden), FFH (Finnland), F&P (Dänemark), FG (Norwegen), Incert (Belgien)
Betriebstemperatur	-10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) Bis zu 93 % relative Luftfeuchtigkeit, Innenbereiche, nur zum Gebrauch an trockenen Orten ohne besondere Anforderungen
Lagertemperatur	-40 bis 85 °C (-41,8 bis 185 °F) Bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit, Innenbereiche, nur zum Gebrauch an trockenen Orten ohne besondere Anforderungen

(*) Hinweis: UL hat nur den Betrieb bei 0-49 °C (32-120,2 °F) und einer relativen Luftfeuchte von 93 % geprüft.



Für IQ Keypad-Prox PG-Modelle