



IQ4 Centrale

Nog betere beveiliging



Speciale functies

Contactloze uitschakeling via Bluetooth, ingebouwde raambreek- en bewegingsmelder



Eenvoudige installatie

SmartMount-systeem, interne communicatie antennen installatiewizard op het scherm



Ingebouwde camera

8 MP 120° breedbeeldcamera met FlexTilt. Peak-in, referentie beeld bij uitschakelen, alarmbeelden



Compleet systeem

2-weg communicatie via LTE en WiFi, dubbele interface RF met PowerG, Z-Wave-serie 700, Bluetooth 4.2



Geluidskwaliteit

Bluetooth-audio vanaf uw smartphone door de 4 W-speakers



Éénvoudige integratie

Beste ondersteuning voor woningen, bedrijven, woningcomplexen en zelfs zorginstellingen.



SPECIFICATIES

Elementen	Parameters	IQ Panel 4
Lcd-scherm	Afmetingen	7-inch LCD
	Resolutie	1280 × 800 pixels
	Helderheid	300 cd/m2
	RGB-kleur	24-bit, 16,9 miljoen kleuren
Touchscreen	Type	Capacitief multitouch-glas
Gebruikerscodes	Tot 242	Op rol gebaseerd (distributeur, installateur, master, gebruiker, gasten, enz.)
Netwerk	WiFi	802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, 2,4/5 GHz WiFi, inclusief optie voor toegangspunt
	Mobiel	Categorie 4 LTE (banden 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 14 zonder FirstNet, 26)
Communicatie-protocol	CMS-communicatie	Compatibel met Fibro met Sur-Gard- en PowerManage-ontvangers
Z-Wave 800	Tot 137 apparaten	137 in totaal (tot 80 lampen, 20 sloten, 10 thermostaten, 6 garagedeuren, 21 overige items)
PowerG	Tot 128 apparaten	Veilige, draadloze 868/433 MHz langeafstandsverbinding met bidirectionele versleuteling
Bluetooth	Hertransmissie met uitschakeling en geluid	Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2
Flashgeheugen	Interne opslag	16 GB NAND-flash
Indicatielampje	Statusindicatielampje	3 RGB-kleurenleds
Luidspreker/sirene	4 W x 4	4 quadrafonische 4 W-speakers aan de voorkant en 85 dB-sirene
Camera	Voorwaarts gekeerde camera	8 MP breedbeeldcamera, 120° gezichtsveld, vaste focus en FlexTilt-afstelling
Platform	Beheersysteem	PowerManage: Signaalontvangst, instelling op afstand en ConnectAlarm- en AlarmInstall-apps
Microfoon	MEMS x3	3 echo-onderdrukkende microfoons voor MEMS (micro-elektromechanisch systeem)
Manipulatie	Anti-sabotageschakelaar	Dubbele centrale en wandgemonteerd anti-sabotagesysteem met veerbelaste ontgrendeling, en melding van breuk en diefstal
Batterij	type 18650	3000 mAh oplaadbare lithium-ion-batterij met meer dan 24 uur autonomie
Knoppen	Drukknop	Enkele knop voor heractivering/ruststand; alle gebruikersbedieningen verlopen via de touchscreeninterface
Mechanisch	Afmetingen	155 mm hoog x 191 mm breed x 26 mm diep. (6,1" × 7,5" × 1")
Voedingsbron	DC	7 VDC 1000 mA DC adapter, 100-240 VAC 50/60 Hz vermogen met UL/cUL-certificering tot 120 VAC
Bevestiging	Achterpaneel	SmartMount inbegrepen voor wandmontage of Smart Mount IQ-basis met subwoofer (apart verkocht)
Certificeringen	EN	EN50131 Grade 2
Temperatuur	Bediening	Alleen voor gebruik binnen en op droge locaties met temperaturen van 0°C - 49°C (32°F - 120,2°F), tot 93% relatieve vochtigheid
	Opslag	-20°C tot 50°C, -4°F tot 122°F
Besturingssysteem	Android 9	Touchscreeninterface voor huisautomatisering en beveiliging
Processor	8 kernen	Qualcomm Snapdragon 8-core SOM (systeem op een module) met 16 GB NAND-flash