



SIMPLICITY.
APPLIED.

DE NIEUWSTE MOBIELE ALARMTRANSMITTER KLAAR VOOR DE TOEKOMST

5G READY
nu met
LTE-M
RED
EN 50136
EN 50131



FUTURE-PROOF LTE-M TECHNOLOGIE

met Dual-SIM, die beide meerdere operators gebruikt per land



SNEL EN EENVOUDIG TE INSTALLEREN

ieder paneel dat ondersteunt Contact ID, SIA of Pulse 4+2



BETROUWBARE DATA RAPPORTAGE

kan naar iedere gewenste Alarmcentrale



LAGE TRANSMISSIEKOSTEN PER MAAND

de transmissie kosten zijn flat-fee, dus geen verborgen kosten

BELANGRIJKE KENMERKEN

FORMATS – Dial Capture Interface die Contact ID, SIA en Pulse 4+2 ondersteunt

REDUNDANT – Dual-SIM unit, ieder SIM ondersteunt meerdere operators per land

BEWAAKTE CONNECTIVITEIT – 10-minuten polling van de verbinding

ADMIN PORTAL – Online 24/7 management & real-time status overzichten van user accounts

VOLLEDIGE EVENT REPORTAGE – Betrouwbare rapportage naar iedere Alarmcentrale

INSTALLATEURS MOBILE APP – Real-time on-site communicatie, diagnoses en device configuratie

UNIVERSELE PANEEL COMPATIBILITEIT – Werkt op 12 tot 29 VDC, ondersteunt een brede range van alarmpanelen

SPECIFICATIES

- Multi-band CAT-M1 LTE
700/850/1700/1900/2100 MHz
- Dial Capture interface support CID, SIA, Pulse 4+2
- 2 inputs & 2 outputs (programmeerbaar)
- Supply voltage: +12 to +29 VDC
- Verbruik: Standby 50mA, Peak 200mA
- Afmetingen: 63 x 90 x 32 mm
- Gewicht: 73 g zonder antenna

CERTIFICERINGEN

- EN 50136
- EN 50131

RCONTROL MOBILE APP

