



IQ4NS

Sécurité intelligente et abordable pour chaque foyer



Haut de gamme et abordable

Solution de bout en bout de qualité supérieure et avantageuse



Technologie PowerG™

Leader du marché avec son protocole chiffré sécurisé, sa portée d'émission et sa fiabilité



Application flexible

Parfaitement adaptée au marché résidentiel et tertiaire



Automatisation simple

Protocole Z-Wave série 800 afin de gérer l'éclairage, les serrures, les thermostats et bien plus encore



Plateforme unique, solution unique

Rejoignez un écosystème IQ innovant et homogène



Configuration facile

Installation simple avec SmartMount, IQ Installer et IQ Connect

Caractéristiques principales

Caractéristiques	Paramètres	IQ4 NS
Codes utilisateur	242 max.	Basés sur les rôles (Détaillant, Installateur, Maître, Utilisateur, Invité, Contrainte)
Réseau	Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac deux bandes 2,4/5 GHz, avec fonction de point d'accès intégrée
	Cellulaire	Catégorie LTE (bandes 1 et 3)
Z-Wave Plus (800)	137 appareils max.	137 au total (max. 80 lampes, 20 serrures, 10 thermostats, 6 portes de garage et 21 divers)
PowerG	128 appareils max.	Connexion sans fil bidirectionnelle de 868 MHz, de longue portée, protocole sécurisé et chiffré
ZigBee	Carte en option vendue séparément (QC000E-840)	64 appareils max.
Bluetooth	Désarmement et streaming audio	Technologie BLE (Bluetooth Low Energy) 4.2
Mémoire Flash	Stockage interne	Mémoire Flash NAND de 16 Go
Indicateurs lumineux	Voyants de marche et d'état	1 voyant vert, 1 voyant RVB couleur
Haut-parleur/Sirène	2 W	Haut-parleur 2 W en façade + sirène piézoélectrique de 85 dB
Protection antisabotage	Interrupteur d'autoprotection	Double autoprotection centrale et mur, avec système à ressort et signalement de casse et violence
Batterie	Type 18650	Rechargeable, type lithium-ion, 3 000 mAh, plus de 24 heures d'autonomie
Boutons	Bouton matériel	Bouton unique pour la mise en marche / alarme en mémoire, annonces
Physiques	Dimensions	155 x 191 x 26 mm
Alimentation	CA	7 V CC, 1 000 mA CC, entrée 100 à 240 VCA, adaptateur 50/60 Hz
Montage	Plaque arrière	Fixation SmartMount incluse pour le montage mural. Support de table SmartMount
Certifications	EN grade 2	EN grade 2
Température	En fonctionnement	Usage exclusif dans des endroits ordinaires secs, à l'intérieur, entre 0 °C et 49 °C (32 °F et 120,2 °F), avec un taux d'humidité relative max. de 93 %
Système d'exploitation	Android 9	Mises à jour via une connexion sans fil, synthèse vocale personnalisée, textes traduits
Processeur	8 cœurs	Qualcomm Snapdragon 8 cœurs SOM (System On a Module) doté de 16 Go de mémoire Flash NAND