



IQ4 NS

Betaalbare slimme beveiligingsoplossing voor elk huishouden



Betaalbaar en ongeëvenaard in zijn klasse

Superieur van kwaliteit en voordelig in prijs



PowerG™ ondersteuning

Toonaangevende draadloze communicatie, versleuteld, groot bereik en betrouwbaar



Flexibele toepassing

Uitstekend voor de residentiële en professionele markt



Eenvoudige automatisering

Z-Wave 800 serie voor het beheer van verlichtingen, sloten, thermostaten en nog veel meer



Eén platform, één oplossing

Sluit u aan bij een steeds groeiend en innovatief IQ-ecosysteem



Moeiteloos instellen

Eenvoudige installatie met SmartMount, IQ Installer en IQ Connect

Specificaties

| Items | Parameters | IQ4 NS |
|-------------------|--|---|
| Gebruikerscodes | Tot 242 | Op rol gebaseerd (Dealer, Installateur, Master, Gebruiker, Gast, Nood) |
| Netwerk | WiFi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band 2.4/5GHz - inclusief optie voor ingebouwd toegangspunt |
| | Mobiel | LTE-categorie (Banden 1 en 3) |
| Z-Wave Plus (800) | Tot 137 apparaten | 137 in totaal (tot 80 lampen, tot 20 sloten, tot 10 thermostaten, tot 6 garagedeuren, tot 21 overige) |
| PowerG | Tot 128 apparaten | 868 MHz lange afstand, veilig versleuteld 2-weg draadloos |
| Zigbee | Optionele kaart afzonderlijk verkocht (QC000E-840) | Tot 64 apparaten |
| Bluetooth | Uitschakelen en audiostreaming | Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 |
| Flashgeheugen | Interne opslag | 16 GB NAND-flash |
| Led-indicator | Stroomled, statusled | x1 groen lampje, x1 kleuren-RGB-led |
| Speaker/Sirene | 2W | Voorwaarts gekeerde 4 W-speaker + 85dB-piezoëlektrische sirene |
| Manipulatie | Anti-sabotageschakelaar | Dubbel paneel en sabotagedetectie van wanden met veerbelaste ontgrendeling en diefstalmelding |
| Batterij | Type 18650 | Oplaadbaar lithium-ion 3000 mAh nominaal voor ruim 24 uur |
| Knoppen | Harde knop | Enkele knop voor koppeling en meldingen van problemen / alarm in geheugen |
| Mechanisch | Afmetingen | 155 mm x 191 mm x 26 mm |
| Voeding | DC | 7 VDC 1000 mA CC, Ingang 100-240 VAC, 50/60 Hz-adapter |
| Montage | Achterplaat | SmartMount voor wandmontage inbegrepen. SmartMount-tafelsteun |
| Certificeringen | EN Graad 2 | EN Graad 2 |
| Temperatuur | Operationeel | Alleen voor gebruik op gewone droge locaties met temperaturen van 0°C - 49°C, tot 93% relatieve vochtigheid, binnen |
| Besturingssysteem | Android 9 | OTA-updates, aangepaste tekst-naar-spraak, vertalingen van talen |
| Processor | 8-core | Qualcomm Snapdragon 8-core SOM (Systeem op een module) met 16 GB van NAND-flash |