













Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
IP Intercom Starterskits					
142101			€ 580,00	1-knops SIP video deurintercom set - opbouw; Kit bestaande uit de volgende componenten: 1x 142002 1-knops SIP video deurintercom 1x 142061 7" touchscreen binnenpost 1x Intellinet 5-poorts PoE Switch	
142102			€ 650,00	1-knops SIP video deurintercom set - opbouw; Kit bestaande uit de volgende componenten: 1x 142002 1-knops SIP video deurintercom 1x 142062 10" touchscreen binnenpost 1x Intellinet 5-poorts PoE Switch	
142103			€ 369,00	1-knops SIP video deurintercom set - opbouw; Kit bestaande uit de volgende componenten: 1x 142002 1-knops SIP video deurintercom 1x 142051 7" Linux touchscreen binnenpost 1x Intellinet 5-poorts PoE Switch	
142104			€ 369,00	1-knops SIP video deurintercom set - opbouw; Kit bestaande uit de volgende componenten: 1x 1-knops SIP video deurintercom 1x 142052 7" touchscreen binnenpost	
IP Intercom binnen en buitenpost kit					
142802	DK250		€ 320,00	2.4Ghz video deurbel met 7" LCD binnenpost De DK250 is een video en audio intercom kit. De set is bestaande uit een IP65 buitenpost met sabotage alarm en heeft een resolutie van 0.3MP. Daarnaast is er in de kit een 7" LCD scherm inbegrepen voor het weergeven van de video beelden en het voeren van audio gesprekken. De communicatie tussen de binnen- en buitenposten verloopt draadloos via een 2.4GHz frequentie. Op de buitenpost kunnen maximaal 2 binnenposten worden gekoppeld en op een binnenpost maximaal 2 buitenposten.	
142803	DK230		€ 290,00	2.4Ghz video deurbel kit met handset De DK230 is een video en audio intercom kit. De set is bestaande uit een IP65 buitenpost met sabotage alarm en heeft een resolutie van 0.3MP. Daarnaast is er in de kit een handset inbegrepen voor het weergeven van de video beelden en het voeren van audio gesprekken. De binnen- en buitenposten verloopt draadloos via een 2.4GHz frequentie. Op de buitenpost kunnen maximaal 2 binnenposten worden gekoppeld en op een binnenpost maximaal 2 buitenposten.	






Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
IP Buitenposten voor enkele of meerdere gebruikers					
142001	AB-280SD-C12-FL		€ 249,00	1-knops SIP video deurintercom - inbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK07; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 190 x 95 x 27mm	
142002	AB-280SD-C12-SU		€ 259,00	1-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK07; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 170 x 84.5 x 31mm	
142003	AB-280SD-C12-SU-ID		€ 259,00	1-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde EM 125KHz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK07; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 170 x 84.5 x 31mm	
142004	280SD-R2		€ 149,00	1-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; ABS voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MiFare 13.56MHz kaartlezer; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 170.5 x 111 x 38.6mm	
142005	S213M-2/S		€ 239,00	2-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol MiFare 13.56MHz en EM 125KHz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 2 relaisuitgangen, 2 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 188 x 88 x 34mm	
142006	C112R		€ 119,00	1-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP digitale WDR camera; H.264/H.265 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 110°; ABS voorpaneel; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MiFare 13.56MHz kaartlezer; ondersteund NFC; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 130 x 50 x 28mm	






Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
IP Buitenposten voor enkele of meerdere gebruikers					
142021	S213M-5/S		€ 259,00	5-knops SIP video deurintercom - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol MiFare 13.56MHz en EM 125KHz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 2 relaisuitgangen, 2 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 188 x 88 x 34mm	
142022	S213K/S		€ 319,00	1-knops SIP video deurintercom met pin en kaartlezer - opbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 110°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol MiFare 13.56MHz en EM 125KHz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 2 relaisuitgangen, 2 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 188 x 88 x 34mm	
142023	S213K/F		€ 369,00	1-knops SIP video deurintercom met pin en kaartlezer - inbouw; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 110°; aluminium voorpaneel; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol MiFare 13.56MHz en EM 125KHz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 20.000 gebruikers; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 2 relaisuitgangen, 2 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 230 x 120 x 48mm	
Buitenposten voor meerdere gebruikers					
142011	AB-905D-Y4		€ 1.029,00	Android 7" Touchscreen buitenpost met gezichtsherkenning; opbouw buitenpost met 7" touchscreen; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; voorzien van dual lens camera voor gezichtsherkenning, maximaal 10.000 gezichten; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 100.000 gebruikers; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 227 x 122 x 20mm	
142012	AB-902D-B6		€ 959,00	Android 10.1" Touchscreen buitenpost met gezichtsherkenning; inbouw buitenpost met 10.1" touchscreen; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; voorzien van dual lens camera voor gezichtsherkenning, maximaal 10.000 gezichten; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 100.000 gebruikers; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK07; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 400 x 180 x 45mm	









Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
Buitenposten voor meerdere gebruikers					
142014	AB-902D-B9		€ 639,00	Android buitenpost met 4.3" scherm, toetsentableau en met gezichtsherkenning; opbouw buitenpost met 4.3" scherm; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; voorzien van dual lens camera voor gezichtsherkenning, maximaal 10.000 gezichten; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; ondersteund NFC; maximaal 100.000 gebruikers; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 relaisuitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 380 x 158 x 55.7mm	
142015	AB-280D-B9		€ 489,00	Linux buitenpost toetsentableau en scherm; inbouw buitenpost met 4.3" LCD scherm; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; kijkhoek: 100°; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; maximaal 20.000 gebruikers; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 uitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC	
142016	S215/F		€ 580,00	SIP 4,3" video buitenpost keypad en kaartlezer; inbouw buitenpost met 4.3" LCD scherm; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; 110° kijkhoek; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde MIFARE 13.56Mhz kaartlezer; maximaal 20.000 gebruikers; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 1 uitgang, 1 exit knop, RS485 aansluiting en een magneetcontact; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65	
142017	S615/F		€ 829,00	SIP 4,3" video buitenpost keypad en kaartlezer en gezichtsherkenning; inbouw buitenpost met 4.3" LCD scherm; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; 120° kijkhoek; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol NFC, MiFare 13.56Mhz en EM 125KHz kaartlezer; maximaal 10.000 gezichten en 100.000 kaarten; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 3 relais uitgangen, 4 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; afmetingen 295x133x63.5mm	
142018	S615/S		€ 829,00	SIP 4,3" video buitenpost keypad en kaartlezer en gezichtsherkenning; opbouw buitenpost met 4.3" LCD scherm; 2.0 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 1920*1080pixels; 120° kijkhoek; ingebouwde witte LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; ingebouwde multiprotocol NFC, MiFare 13.56Mhz en EM 125KHz kaartlezer; maximaal 10.000 gezichten en 100.000 kaarten; codeklavier; voorzien van digitaal adresboek; ondersteund SIP 2.0 Protocol; voorzien van 3 relais uitgangen, 4 ingangen, RS485 aansluiting; RJ45 netwerkpoort; weerbestendig volgens IP65; vandaalbestendig volgens IK08; afmetingen 295x133x42.7mm	







Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
IP Binnenposten					
142051	280M-S8		€ 199,00	7" Linux binnenpost met touchfunctie; 7" TFT LCD met 800x480 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; afmetingen: 221.4 x 151.4 x 16.5 mm; voeding 12V DC of PoE	
142061	AB-902M-S8		€ 249,00	7" Android binnenpost met touchfunctie; 7" TFT LCD met 800x480 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 32Gb); compatibel met Milesight, UNV en TPV camera's, max. 8 camera weergave op binnenpost; afmetingen: 221.4 x 151.4 x 16.5 mm; voeding 12V DC of PoE	
142062	AB-904M-S3		€ 319,00	10.1" Android binnenpost met touchfunctie; 10.1" TFT LCD met 1024x600 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 32Gb); compatibel met Milesight, UNV en TPV camera's, max. 8 camera weergave op binnenpost; afmetingen: 270 x 168 x 15 mm; voeding 12V DC of PoE	
142063	E416		€ 240,00	SIP 7' binnenpost met monitor (Android 10); 7" TFT LCD met 1024x600 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; compatibel met Milesight, UNV en TPV camera's, max. 16 camera weergave op binnenpost; afmetingen 195 x 130 x 14.5 mm; voeding 12V DC of PoE	
142064	A416		€ 300,00	SIP 7' binnenpost met IPS monitor (Android 10); 10.1" IPS touchscreen met 1024x600 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; compatibel met Milesight, UNV en TPV camera's, max. 16 camera weergave op binnenpost; afmetingen 189.5 x 132 x 15 mm; voeding 12V DC of PoE	
142090	DS06		€ 300,00	Desktop standaard voor DNAKE binnenposten	
I/O Module					
142099	UM5-F19		€ 120,00	Remote I/O module voor openen van 2 deuren; voorzien van RS485 aansluiting; wordt verbonden met buitenpost; twee relais uitgangen; twee exit knop ingangen; instelbare ontgrendelingstijd; benodigd externe 12V DC voeding	
2-Draadse binnenposten					
142251	AB-290M-S8		€ 237,00	2-Draads 7" Linux binnenpost met touchfunctie; 7" TFT LCD met 800x480 pixels; H.264 compressie; compatibel met Android en IOS apps; voorzien van 8 alarmingangen en 1 RS485 poort; RJ45 netwerkpoort; afmetingen: 221.4 x 151.4 x 16.5 mm; voeding 12V DC	

Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Bruto Prijslijst DNAKE intercom oplossingen September 2023					
Artikelnr.	DNAKE artikel	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving
2-Draads systeem converters					
142291	290A		€ 129,00	2-draads video distributeur ; 2 cascade-interfaces voor cascade op 2 niveaus; 2-draads cascade-interfaces met voeding voor 8 binnenmonitoren of 290 slave-omvormers (24 in totaal); twee ethernet poorten voor koppeling aan netwerk; frequentie bandbreedte 2MHz tot 28MHz; voeding 48V DC; afmetingen 197 x 114 x 38mm	
142292	290AB/8		€ 69,00	2-draads video distributeur ; 2 cascade-interfaces voor cascade op 2 niveaus; 2-draads cascade-interfaces met voeding voor 8 binnenmonitoren of 290 slave-omvormers (24 in totaal); frequentie bandbreedte 2MHz tot 28MHz; voeding 48V DC; afmetingen 197 x 114 x 38mm	
2-Draads systeem converters					
142293	Master		€ 105,00	2-draads naar IP converter ; verstuurd signalen over standaard 2-draads bekabeling; integreert IP toestellen zoals IP intercom of IP camera's in een niet-lan netwerk; ondersteund maximaal 4 binnenposten; frequentie bandbreedte 2MHz tot 28MHz; bied PoE voor verbonden apparaten; voeding 48V DC; afmetingen 112 x 87 x 25mm	
142294	Slave		€ 78,00	2-draads naar IP converter ; verstuurd signalen over standaard 2-draads bekabeling; converteert 2-draads naar ethernet; frequentie bandbreedte 2MHz tot 28MHz; bied PoE voor verbonden apparaten; voeding 48V DC; afmetingen 112 x 87 x 25mm	
Buitenposten 2.4GHz					
142801	DC200		€ 147,00	1-knops draadloze video deurintercom - opbouw ; 0.3 MP CMOS chipset; H.264 compressie; 640*480pixels; kijkhoek: 120°; draadloze 2,4GHz transmissie, 300m open veld; ingebouwde LED's; ingebouwde microfoon en speaker; Echo-onderdrukking; maximaal te binnenposten kunnen worden gekoppeld; weerbestendig volgens IP65; Ondersteund 12V DC of 2 batterijen (C-type), afmetingen 160 x 86 x 55mm	
Binnenposten 2.4GHz					
142861	304M-K7		€ 165,00	2.4GHz 7" binnenpost met touchfunctie ; 7" TFT LCD met 800x480 pixels; H.264 compressie; voorzien van 9 touch toetsen; ingebouwde TF kaartlezer (max. 32Gb); max. 100 snapshots met TF geheugen; max. 2 binnenposten en 2 buitenposten in een systeem ondersteund; voorzien van oplaadbare batterij (2500mAh); afmetingen: 214.85 x 149.85 x 21 mm;	