

Waste Electrical & Electronic Equipment

Disposal of Electric Equipment (applicable in the E.U. and other countries with separate collection systems)

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of in accordance with the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

Warranty • Garantieinformationen • Garantía • Garantie • Gwarancji • Garanzia

USA & CANADA: manhattanproducts.us

DEUTSCHLAND: manhattanproducts.de

EUROPE: manhattanproducts.eu

ITALIA: manhattanproducts.it

EN MÉXICO: manhattanproducts.mx | Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 • La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra. — A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero. B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años. C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones: 1) Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor. 2) El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico. 3) La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instalados de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor. • Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

Regulatory Statements

FCC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna; increase the separation between the equipment and the receiver; connect the equipment to an outlet on a circuit different from the receiver; or consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CE

ENGLISH: This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU and/or 2014/35/EC. The Declaration of Conformity for is available at:

DEUTSCH: Dieses Gerät entspricht der CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU und / oder 2014/35/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ESPAÑOL: Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU y / o 2014/35/EC. La declaración de conformidad esta disponible en:

FRANÇAIS: Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU et/ou 2014/35/EC. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI: Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU i / lub 2014/35/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO: Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU e / o 2014/35/EC. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

manhattanproducts.com



North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Germany

All trademarks and trade names are the property of their respective owners. © IC Intracom. All rights reserved. Manhattan is a trademark of IC Intracom, registered in the U.S. and other countries.

1080p HDMI Over IP Extender Splitter Kit Instructions


Model 207959




manhattanproducts.com

Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.


Basic • Für Einsteiger • Básico • Basique • Podstawowe • Di Base



Intermediate • Für Fortgeschrittene • Intermedio • Intermédiaire • Sredniozaawansowany • Intermedio



Advanced • Für Profis • Avanzado • Avancé • Zaawansowane • Avanzate



ENGLISH: 1080p HDMI Over IP Extender Splitter Kit

- 1 Use HDMI cable to connect HD source to Transmitter unit.
 - 2 Use Ethernet cable(s) to connect Transmitter unit to:
 - Basic: Receiver unit.
 - Intermediate: home router to Receiver unit; extends distance between source and display up to 120 m (394 ft.).
 - Advanced: network switch(es) to Receiver unit(s); configuration supports switch cascading and up to 250 receivers (one Receiver unit per display); get more receivers at manhattanproducts.com/barcode/208222.
 - 3 Use HDMI cable to connect Receiver unit (s) to your HD display(s).
 - 4 Connect IR transmitter (TX) to Transmitter unit; connect IR receiver (RX) to Receiver unit. Position both so they have clear paths to HD source and to remote at display(s).
 - 5 Plug in power adapter(s) to each Transmitter/Receiver unit.
- For specifications, please visit manhattanproducts.com.

DEUTSCH: 1080p HDMI Over IP Extender Splitter Kit

- 1 HD-Quelle mit dem HDMI-Kabel an die Sendereinheit anschließen.
- 2 Senderinheit mit Ethernetkabel(n) an folgende Komponenten anschließen:
 - Für Einsteiger: Empfängereinheit.
 - Für Fortgeschrittene: Home-Router an Empfängereinheit; verlängert die Distanz zwischen Quelle und Anzeigegerät auf bis zu 120 m.
 - Für Profis: Netzwerk-Switch(es) an Empfängereinheit(en); konfigurierung unterstützt Schalterkaskadierung sowie bis zu 250 Empfänger (eine Empfängereinheit pro Anzeigegerät; Bezugsquellen für weitere Empfänger finden Sie unter manhattanproducts.com/barcode/208222).
- 3 Empfängereinheit(en) mit dem HDMI-Kabel an das/die HD-Anzeigegerät(e) anschließen.
- 4 IR-Sender (TX) an Sendereinheit anschließen; IR-Empfänger (RX) an Empfängereinheit anschließen. Beide so positionieren, dass der Pfad zur HD-Quelle und zur Fernbedienung am Anzeigegerät(e) frei bleibt.
- 5 Netzteil für die einzelnen Sender-/Empfängereinheiten einstecken. Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.de.

ESPAÑOL: 1080p Kit prolongador Splitter HDMI sobre IP

- 1 Utilice el cable HDMI para conectar la fuente HD a la unidad transmisora.
- 2 Utilice los cables Ethernet para conectar la unidad transmisora a:
 - Básico: unidad receptora.
 - Intermedio: router de origen a unidad receptora; amplía la distancia entre la fuente y la pantalla hasta 120 m.
 - Avanzado: conmutador(es) de red a unidad(es) receptora(s); la configuración admite una cascada de conmutadores y hasta 250 receptores (una unidad receptora por pantalla; Más información en manhattanproducts.com/barcode/208222).
- 3 Utilice el cable HDMI para conectar las unidades receptoras a las pantallas HD.
- 4 Conecte el transmisor IR (TX) a la unidad transmisora; conecte el receptor IR (RX) a la unidad receptora. Posicione ambos para que tengan rutas claras hacia el origen de HD y hacia el mando a distancia en la(s) pantalla(s).
- 5 Conecte el adaptador de alimentación a cada unidad transmisora/receptora. Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com o manhattanproducts.mx (en México).

FRANÇAIS: Kit d'Extension Répartiteur sur IP HDMI 1080p

- 1 Utilisez le câble HDMI pour connecter la source HD à l'émetteur.
- 2 Utilisez des câbles Ethernet pour connecter l'unité d'émission à:
 - Basique : unité du récepteur.
 - Intermédiaire : routeur domicile vers l'unité du récepteur ; s'étend entre la source et jusqu'à 120 m (394 pi).
 - Avancé : commutateur(s) réseau(s) vers l'unité(s) du récepteur ; la configuration prend en charge la mise en cascade des commutateurs et jusqu'à 250 récepteurs (une unité de récepteur par affichage ; En savoir plus sur manhattanproducts.com/barcode/208222).
- 3 Utilisez le câble HDMI pour connecter les unités de réception à vos écrans HD.
- 4 Connectez l'émetteur infrarouge (TX) à l'unité d'émission ; connectez le récepteur infrarouge (RX) à l'unité du récepteur. Positionnez les deux pour qu'ils aient des chemins clairs vers la source HD et vers le ou les écrans distants.
- 5 Branchez l'adaptateur d'alimentation sur chaque unité d'émission/récepteur. Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.eu.

POLSKI: Extender Splitter HDMI 1080p Over IP

- 1 Użyj kabla HDMI, aby podłączyć źródło HD do nadajnika.
- 2 Użyj kabli Ethernet do podłączenia nadajnika do:
 - Podstawowe: odbiornik.
 - Sredniozaawansowany: router domowy do jednostki odbiornika; przedłuża odległość między źródłem a wyświetlaczem do 120 m.
 - Zaawansowane: przełącznik(i) sieciowy(-e) do odbiornika(-ów); konfiguracja obsługuje kaskadowe łączenie przełączników i do 250 odbiorników (jedna jednostka odbiornika na wyświetlacz; Więcej informacji na stronie: manhattanproducts.com/barcode/208222).
- 3 Użyj kabla HDMI, aby podłączyć odbiornik(i) do wyświetlacza(-y) HD.
- 4 Podłącz nadajnik IR (TX) do nadajnika; podłącz odbiornik IR (RX) do odbiornika. Ustaw oba tak, aby miały jasne ścieżki do źródła HD i aby zdalnie wyświetlały się na wyświetlaczu(-ach).
- 5 Podłącz zasilacz do każdego nadajnika/odbiornika. Pełną specyfikację produktu znajdziecie Państwo na stronie manhattanproducts.eu.

ITALIANO: Kit Extender Splitter HDMI over IP 1080p

- 1 Utilizzare il cavo HDMI per collegare la sorgente HD all'unità di trasmissione.
- 2 Utilizzare il/i cavo/i Ethernet per collegare l'unità di trasmissione a:
 - Di Base: unità di ricezione.
 - Intermedio: router domestico per l'unità di ricezione; prolunga la distanza tra la sorgente e il display fino a 120 m.
 - Avanzate: switch di rete alla/e unità di ricezione; la configurazione supporta lo switch a cascata e fino a 250 ricevitori (un'unità di ricezione per display; per saperne di più visita manhattanproducts.com/barcode/208222).
- 3 Utilizzare il cavo HDMI per collegare la/e unità di ricezione al/ai display HD.
- 4 Collegare il trasmettitore IR (TX) all'unità di trasmissione; collegare il ricevitore IR (RX) all'unità di ricezione. Posizionare entrambi in modo che non ci siano ostacoli verso la sorgente HD e il telecomando del/dei display.
- 5 Collegare l'adattatore di alimentazione a ciascuna unità di trasmissione/ricezione. Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.it.