





































Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Hybride DVR/NVR Serie					
NVR302-08Q		€ 199,00	8 Kanaals hybride recorder; 8 BNC ingangen en 4 IP ingangen; H.265 compressie; AHD resoluties tot 5MP (20FPS), TVI resoluties tot 5MP (20fps), CVI resoluties tot 4MP (30fps); 1 RCA audio ingang; 1 RCA audio uitgang; terugspelen op 1 kanaal 5MP resolutie; ondersteund 2x 8TB harde schijf (3.5"); voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 380 x 315 x 49 mm; voeding 12V DC	8 BNC ingangen + 4 IP tot 5MP (IP en COAX) opname 2 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB
XVR302-08Q		€ 229,00	8 Kanaals hybride recorder; 8 BNC ingangen en 4 IP ingangen; H.265 compressie; AHD resoluties tot 8MP (15FPS), TVI resoluties tot 8MP (15fps), CVI resoluties tot 8MP (15fps); 1 RCA audio ingang; 1 RCA audio uitgang; terugspelen op 1 kanaal 5MP resolutie; ondersteund 2x 6TB harde schijf (3.5"); voorzien van BNC, HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 380 x 315 x 53 mm; voeding 12V DC	8 BNC ingangen + 4 IP tot 8MP (IP en COAX) opname 2 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB
XVR301-16G3		€ 259,00	16 Kanaals hybride recorder; 16 BNC ingangen en 8 IP ingangen; H.265 compressie; AHD resoluties tot 5MP (12FPS), TVI resoluties tot 5MP (12fps), CVI resoluties tot 2MP (30fps); 1 RCA audio ingang; 1 RCA audio uitgang; terugspelen op 1 kanaal 5MP (IP) resolutie; ondersteund 1x 8TB harde schijf (3.5"); voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 260 x 226 x 47 mm; voeding 12V DC	16 BNC ingangen + 8 IP tot 5MP (IP en COAX) opname 1 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB
Easy NVR Serie					
NVR301-04S3-P4		€ 199,00	4-kanaals NVR; 4 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 4K / 8MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 1 kanaal 8MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 1x 6TB harde schijf (3.5"); 1 RCA Audio uitgang; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 260 x 240 x 46 mm; voeding 48V DC	4 kanaals NVR - 4 PoE Ingangen 64 Mbps bandbreedte 54W PoE vermogen 1 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB
NVR301-08S3-P8		€ 299,00	8-kanaals NVR; 8 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 4K / 8MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 1 kanaal 8MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 1x 6TB harde schijf (3.5"); 1 RCA Audio uitgang; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 260 x 240 x 46 mm; voeding 52V DC	8 kanaals NVR - 8 PoE Ingangen 64 Mbps bandbreedte 75W PoE vermogen 1 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB
NVR302-16E2-P16		€ 690,00	16-kanaals NVR; 16 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 1 kanaal 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 2x 10TB harde schijf (3.5"); 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 8 alarm in en 2 uit; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 1x USB 2.0 & 1x USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 380 x 315 x 53 mm; voeding 230V AC	16 kanaals NVR - 16 PoE Ingangen 320 Mbps bandbreedte 130W PoE vermogen 2 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB
Prime NVR Serie					
NVR501-04B-P4		€ 319,00	4-kanaals NVR; 4 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 4K / 8MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 4 kanalen 8MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 1x 8TB harde schijf (3.5"); 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 260 x 222 x 47 mm; voeding 48V DC	4 kanaals NVR - 4 PoE Ingangen 80 Mbps bandbreedte 50W PoE vermogen 1 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB







Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime NVR Serie					
NVR501-08B-P8		€ 439,00	8-kanaals NVR ; 4 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 4K / 8MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 4 kanalen 8MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 1x 8TB harde schijf (3.5"); 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 2 USB 2.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 260 x 222 x 47 mm; voeding 48V DC	4 kanaals NVR - 4 PoE Ingangen 80 Mbps bandbreedte 75W PoE vermogen 1 x SATA HDD (3.5")	SATA-1TB SATA-2TB SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB
NVR304-32E2-P16		€ 999,00	32-kanaals NVR ; 16 PoE ingangen; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 1 LAN poort; terugspelen op 1 kanaal 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 4x 10TB harde schijf (3.5"); ondersteuning voor RAID 1 en 5; 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 8 alarm in en 2 uit; voorzien van HDMI & VGA uitgang; 1x USB 2.0 & 1x USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 400 x 363 x 74 mm; voeding 230V AC	32 kanaals NVR - 16 PoE Ingangen 320 Mbps bandbreedte 240W PoE vermogen 4 x SATA HDD (3.5")	SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB
NVR304-32X		€ 1.399,00	32-kanaals NVR ; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 2 LAN poorten; terugspelen op 2 kanalen 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 8x 10TB harde schijf (3.5"); eSATA interface; ondersteuning voor RAID 1 en 5; 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 16 alarm in en 4 uit; voorzien van 2 HDMI & VGA uitgang; 2x USB 2.0 & 1x USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 442 x 426 x 89 mm; voeding 230V AC	32 kanaals NVR 384 Mbps bandbreedte 4 x SATA HDD (3.5")	SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB
NVR308-64X		€ 2.495,00	64-kanaals NVR ; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 2 LAN poorten; terugspelen op 2 kanalen 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 8x 10TB harde schijf (3.5"); eSATA interface; ondersteuning voor RAID 0, 1, 5, 6 en 10; 1 RCA audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 16 alarm in en 4 uit; voorzien van 2 HDMI & VGA uitgang; 2x USB 2.0 & 1x USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 442 x 426 x 89 mm; voeding 230V AC	64 kanaals NVR 384 Mbps bandbreedte 8 x SATA HDD (3.5")	SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB
Pro NVR Series					
NVR516-128		€ 5.299,00	128-kanaals Prime Series NVR ; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 4 LAN poorten en 2 SFP poorten; terugspelen op 2 kanalen 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 16x 10TB harde schijf (3.5"); eSATA interface; 2 miniSAS poorten; ondersteuning voor RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 en 60; 1 BNC audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 24 alarm in en 8 uit; voorzien van 2 HDMI & VGA uitgang; 4x USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 482 x 477 x 131 mm; voeding 230V AC; uitbreidingskaarten voor HDMI poorten optioneel;	128 kanaals NVR 512 Mbps bandbreedte 16 x SATA HDD (3.5")	SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB
NVR824-256R		€ 11.999,00	256 Kanaals Prime Series NVR ; H.265 compressie; opnamens tot 12MP; voorzien van 4 LAN poorten en 2 SFP poorten; terugspelen op 2 kanalen 12MP (IP) resolutie; voorzien van VCA functies; ondersteund 24x 10TB harde schijf (3.5"); eSATA interface; 2 miniSAS poorten; ondersteuning voor RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 en 60; 1 BNC audio ingang; 1 RCA Audio uitgang; voorzien van 24 alarm in en 8 uit; voorzien van 2 HDMI & VGA uitgang; 2x USB 2.0 & USB 3.0 ingangen; EZCloud ondersteuning; afmetingen: 533 x 484.6 x 175.5 mm; voeding 230V AC; uitbreidingskaarten voor HDMI optioneel;	256 kanaals NVR 768 Mbps bandbreedte 24 x SATA HDD (3.5")	SATA-4TB SATA-6TB SATA-8TB SATA-10TB






Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Rackmontage sets voor NVR's					
RM-1U-260		€ 20,00	Rackmontage beugels (set) voor NVR ; set bestaande uit 2 beugels voor montage van NVR's met 1 harde schijf in een 19" patchkast		
RM-1U-380		€ 16,00	Rackmontage beugels (set) voor NVR ; set bestaande uit 2 beugels voor montage van NVR's met 2 harde schijven in een 19" patchkast		
Easy IP camera serie					
IPC3615LE-ADF28K-G		€ 189,00	5MP weerbestendige turret dome camera ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 112.9°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, zeer beperkte VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø118 x 95mm	5MP Turret dome 2.8mm lens - 112.9° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130928 - sokkel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3618LE-ADF28K-G		€ 260,00	8MP weerbestendige turret dome camera ; 1/2.7" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.005 Lux; kijkhoek: 112.9°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, zeer beperkte VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø118 x 95mm	8MP Turret dome 2.8mm lens - 112.9° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130923 - Schuine rand 130928 - sokkel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel 130906 - L-beugel + bak
IPC3234LR3-VSPZ28-D	 E	€ 150,00	5MP weerbestendige en vandaalbestendige dome camera ; 1/2.7" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2592*1520pixels; 2.8-12mm gemotoriseerde lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.01 Lux; kijkhoek: 106.9° tot 28.4°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van DWDR; bewegingsdetectie, zeer beperkte VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø148 x 111.3mm	4MP dome camera 2.7-13.5mm lens - 94° tot 28° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130907 - L-beugel 130908 - sokkel 130916 - mastbeugel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
Prime-I IP camera serie					
IPC2125SB-ADF28KMC-IO		€ 295,00	5MP weerbestendige Tri-Guard bullet camera ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 112.9°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 191 x 75 x 74mm	5MP bullet camera Tri-Guard (flitsfunctie en audio) 2.8mm lens - 112.9° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130916 - mastbeugel
IPC2125SB-ADF28KM-IO		€ 239,00	5MP weerbestendige Lighthunter bullet camera ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 112.9°; voorzien van 40M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 155.9 x 63.1 x 62.7mm	5MP Lighthunter bullet camera 2.8mm lens - 112.9° 40M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130915 - mastbeugel 130921 - onderbak






Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime-I IP camera serie					
IPC2325SB-DZK-IO		€ 449,00	5MP weerbestendige en vandaalbestendige gemotoriseerde bullet camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620 pixels; 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens; Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; kijkhoek: 106.25° tot 30.42°; voorzien van 50M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 245 x 86 x 72mm	5MP bullet camera 2.7-13.5mm lens - 106.25° tot 30.42° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130916 - mastbeugel
IPC2325SB-DZK-IO-BLACK		€ 449,00	5MP weerbestendige en vandaalbestendige gemotoriseerde bullet camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620 pixels; 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens; Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; kijkhoek: 106.25° tot 30.42°; voorzien van 50M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 245 x 86 x 72mm	5MP bullet camera 2.7-13.5mm lens - 106.25° tot 30.42° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130916 - mastbeugel
IPC2328SB-DZK-IO		€ 499,00	8MP weerbestendige en vandaalbestendige gemotoriseerde bullet camera; 1/2.7" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160 pixels; 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 107.4° tot 29.2°; voorzien van 50M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 245 x 86 x 72mm	8MP bullet camera 2.7-13.5mm lens - 106.25° tot 30.42° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130916 - mastbeugel
IPC262ER9-DUZIT-ME	 E	€ 499,00	2MP weerbestendige gemotoriseerde LPR bullet camera; 1/2" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080 pixels; 4.7-47mm gemotoriseerde lens; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 65° tot 9°; voorzien van 100M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 2 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 253.4 x 86.4 x 78.7mm	2MP bullet camera LPR 4.7-47mm lens - 65° tot 9° 100M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
IPC3615SR3-ADPF28-F	 E	€ 229,00	5MP weerbestendige dome camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2592*1944pixels; 2.8mm vaste lens @2.0; Lichtgevoeligheid: 0.01 Lux; kijkhoek: 105.6°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; ABS voet; afmetingen Ø118 x 96mm	5MP dome camera 2.8mm lens - 105.6° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130928 - sokkel 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel


Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime-I IP camera serie					
IPC3614SB-ADF28KM-IO		€ 239,00	4MP weerbestendige Lighthunter dome camera - wit; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels; 2.8mm vaste lens @1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 101.1°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	4MP dome camera Lighthunter 2.8mm lens - 101.1° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3615SB-ADF28KM-IO		€ 270,00	5MP weerbestendige Lighthunter dome camera - wit; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 96.1°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	5MP dome camera Lighthunter 2.8mm lens - 96.1° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3615SB-ADF28KM-IO		€ 270,00	5MP weerbestendige Lighthunter dome camera - zwart; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 96.1°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	5MP dome camera Lighthunter 2.8mm lens - 96.1° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130924 - L-beugel + bak 130930 - sokkel
IPC3618SB-ADF28KM-IO		€ 309,00	5MP weerbestendige Lighthunter dome camera - wit; 1/2.7" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 2.8mm vaste lens @1.6; Lichtgevoeligheid: 0.0025 Lux; kijkhoek: 112.4°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	8MP dome camera Lighthunter 2.8mm lens - 112.4° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3618SB-ADF28KMC-IO		€ 315,00	8MP weerbestendige Tri-Guard dome camera - wit; 1/2.8" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 2.8mm vaste lens @1.6; Lichtgevoeligheid: 0.0025 Lux; kijkhoek: 106.7°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø111 x 95mm	8MP dome camera Tri-Guard 2.8mm lens - 106.7° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3618SB-ADF28KMC-IO-BLACK		€ 315,00	8MP weerbestendige Tri-Guard dome camera - zwart; 1/2.8" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 2.8mm vaste lens @1.6; Lichtgevoeligheid: 0.0025 Lux; kijkhoek: 106.7°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø111 x 95mm	8MP dome camera Tri-Guard 2.8mm lens - 106.7° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 - mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime-I IP camera serie					
IPC3635SB-ADZK-IO		€ 449,00	5MP weerbestendige Lighthunter gemotoriseerde dome camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.7-13.5mm gemotoriseerde lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; kijkhoek: 106.25° tot 30.42°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø129 x 110mm	5MP dome camera Lighthunter 2.7-13.5mm lens - 106.25° tot 30.42° 40M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130901 - L-beugel + bak 130902 - L-beugel 130904 - sokkel 130916 -mastbeugel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC3232ER3-DVZ28	 E	€ 179,00	2MP weerbestendige en vandaalbestendige gemotoriseerde dome camera; 1/2.8" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 2.8-12mm gemotoriseerde lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; kijkhoek: 94° tot 28°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø148 x 111.3mm	2MP dome camera 2.7-13.5mm lens - 94° tot 28° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130906 - L-beugel + bak 130907 - L-beugel 130908 - sokkel 130916 -mastbeugel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC314SB-ADF28K-IO	 E	€ 232,00	5MP weerbestendige Lighthunter mini dome camera; 1/3" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 101.1°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø148 x 111.3mm	5MP mini dome camera Lighthunter 2.8mm lens - 101.1° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 -mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC354SB-ADNF28K-IO		€ 242,00	5MP Lighthunter dome camera met interne RJ45 poort; 1/2.7" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels; 2.8mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 101.1°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, ingebouwde microfoon, EZcloud ondersteuning; interne RJ45 netwerkpoort; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø109 x 62mm	5MP dome camera Interne RJ45 netwerkpoort 2.8mm lens - 101.1° 30M Smart IR 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 -mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
Prime-III IP camera serie					
IPC3615SE-ADF28KM-WL-IO	 E	€ 285,00	5MP weerbestendige ColorHunter dome camera - wit; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.0; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 102°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	5MP dome camera ColorHunter 2.8mm lens - 102° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130902 - L-beugel 130916 -mastbeugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime-III IP camera serie					
IPC3615SE-ADF28KM-WL-IO-BLACK		€ 285,00	5MP weerbestendige ColorHunter dome camera - zwart ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8mm vaste lens @F1.0; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 102°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø110.5 x 94.1mm	5MP dome camera ColorHunter 2.8mm lens - 102° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130924 - L-beugel + bak 130930 - sokkel
IPC2225SE-DF40K-WL-IO		€ 285,00	5MP weerbestendige en vandaalbestendige ColorHunter bullet camera ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 4.0mm vaste lens @F1.0; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 80.2°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen 246 x 86 x 85mm	5MP bullet camera ColorHunter 2.8mm lens - 102° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
IPC2225SE-DF40K-WL-IO		€ 285,00	5MP weerbestendige en vandaalbestendige ColorHunter bullet camera ; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 4.0mm vaste lens @F1.0; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 80.2°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen 246 x 86 x 85mm	5MP bullet camera ColorHunter 2.8mm lens - 102° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-IO		€ 369,00	4MP weerbestendige ColorHunter bullet camera met grote kijkhoek ; 1/2.9" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2x 4.0mm vaste lens @F1.0; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 160°; voorzien van 30M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); voorzien van 1 audio in- en uitgang; voorzien van 1 alarm in- en uitgang; ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen 273 x 130 x 76mm	5MP bullet camera ColorHunter 2 x 4mm lens - 160° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
IPC3638SE-ADZK-IO		€ 979,00	8MP weerbestendige LightHunter Pro dome camera ; 1/1.8" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 2.8-12mm gemotoriseerde lens @F1.2; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 101.1° tot 48°; voorzien van 40M smart IR; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; voorzien van 1 alarm in en 2 uitgangen; audio uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø129 x 110mm	5MP dome camera Lighthunter 2.8-12mm lens - 101.1° tot 48° 40M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130901 - L-beugel + bak 130902 - L-beugel 130904 - sokkel 130916 - mastbeugel 130932 - verl. 200mm 130933 - verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC542SE-HDK-IO		€ 430,00	2MP LightHunter box camera ; 1/2.8" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; C/CS montagetypen voor lens (DC-Iris en P-Iris); Lichtgevoeligheid: 0.0005 Lux; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; voorzien van 1 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio in- en uitgang; EZcloud ondersteuning; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen 152 x 71 x 65mm	2MP box camera Lighthunter 12V DC en/of PoE	130916 - mastbeugel VP-AL66D VP-AL82D

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime-IV IP camera serie					
IPC3534SA-DF28K		€ 399,00	4MP weerbestendige gemotoriseerde LightHunter dome camera ; 1/1.8" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520 pixels; 2.8mm vaste lens; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 103.8°; voorzien van 50M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 1 uitgang; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen Ø128.1 x 99.9mm	4MP dome camera LightHunter 2.8mm lens - 103.8° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130901 - L-beugel + bak 130902 - L-beugel 130904 - sokkel 130916 - mastbeugel 130932 - Verl. 200mm 130933 - Verl. 500mm 130934 - plafondbeugel
IPC264SA-DZK		€ 399,00	4MP weerbestendige gemotoriseerde LightHunter bullet camera ; 1/1.8" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520 pixels; 2.8-12mm gemotoriseerde lens; Lichtgevoeligheid: 0.0005 Lux; kijkhoek: 107.9° tot 35.6°; voorzien van 50M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie, VCA functies; Ondersteuning voor 9:16 gangmodus; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 306.4 x 104.1 x 98.1mm	4MP bullet camera LightHunter 2.8-12mm lens - 107.9° tot 35.6° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
Pro IP camera serie					
IPC8542ER5-DUG		€ 2.499,00	4x2MP (4K) weerbestendige Omniview camera ; 1/1.8" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 4096*1800pixels; 4x 4.2mm vaste lens @F1.8; 5 streams; Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; kijkhoek: 180°; voorzien van 50M smart IR; IR anti-reflectie glas; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 24V AC; afmetingen 259 x 211 x 115mm	4x 2MP camera Omniview 4x 4.2mm lens - 180° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig 24V DC en AC	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel 130916 - mastbeugel TR-WE45-D-IN - muurbeugel
TR-WE45-D-IN		€ 90,00	Muurbeugel voor omniview camera		
IPC264EA-HDZK		€ 1.499,00	4MP weerbestendige en vandaalbestendige LightHunter bullet camera ; 1/1.8" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels @60FPS ; 5 video streams; 2.8-12mm gemotoriseerde lens @F1.2; Lichtgevoeligheid: 0.0005 Lux; kijkhoek: 113.7° tot 42.6°; voorzien van 100M smart IR; ingebouwde deep-learning AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; voorzien van 1 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 24V AC, 12V DC en PoE; afmetingen Ø306.4 x 104.1 x 98.1mm	4MP bullet camera - 60FPS LightHunter 2.8-12mm lens - 113.7° tot 42.6° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 24V AC, 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
IPC568EB-DGK-IO		€ 1.300,00	8MP Pro box camera ; 1/1.8" 8.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; C/CS montagetypen voor lens (DC-Iris en P-Iris); Lichtgevoeligheid: 0.002 Lux; ingebouwde AI Algoritme; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon; voorzien van 1 BNC uitgang; voorzien van 1 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio in- en uitgang; EZcloud ondersteuning; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen 152 x 71 x 65mm	8MP box camera Pro series 12V DC en/of PoE	130916 - mastbeugel VP-AL66D VP-AL82D







Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Thermische IP camera serie					
TIC2621SR-F3-4F4AC-VD		€ 1.500,00	4MP Dual-Spectrum weerbestendige LightHunter bullet camera; Optisch: 1/1.8" 4.0 MP CMOS chipset; 2688*1520pixels @30FPS; 4mm vaste lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 89.9°; voorzien van 120dB WDR; voorzien van 50M smart IR; BLC; Thermisch: Vanadium Oxide sensor; 12µm pixelgrootte; 256*192pixels @30FPS; 3.2mm vaste lens @F1.1; Algemeen: Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; ingebouwde deep-learning AI Algoritme (vuur-detectie); bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ingebouwde microfoon en speaker; voorzien van 2 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP67; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø354 x 104 x 116mm	4MP bullet camera LightHunter 4mm lens - 89.9° 50M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130916 - mastbeugel
Easy IP PTZ camera serie					
IPC6412LR-XSUPW-VG		€ 224,00	2MP (Wi-Fi) mini LightHunter PTZ camera; 1/2.7" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 2.7-13.5mm zoom lens @F1.2; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 106.9 tot 30.6°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon en speaker; EZcloud ondersteuning; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø129 x 143.6mm	2MP PTZ camera LightHunter 2.7-13.5mm lens - 106.9° tot 30.6° 30M Smart IR 12V DC en/of PoE	130901 - L-beugel + bak 130902 - L-beugel 130904 - sokkel 130916 - mastbeugel 130932 - verl. 200mm 130934 - plafondbeugel
IPC6415SR-XSUPW-VG		€ 359,00	5MP (Wi-Fi) mini LightHunter PTZ camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.7-13.5mm zoom lens @F1.2; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 106.9 tot 30.6°; voorzien van 30M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ingebouwde microfoon en speaker; EZcloud ondersteuning; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø129 x 143.6mm	5MP PTZ camera LightHunter 2.7-13.5mm lens - 106.9° tot 30.6° 30M Smart IR 12V DC en/of PoE	130901 - L-beugel + bak 130902 - L-beugel 130904 - sokkel 130916 - mastbeugel 130932 - verl. 200mm 130934 - plafondbeugel
Easy IP PTZ camera serie					
IPC675LFW-AX4DUPKC-VG		€ 399,00	5MP actieve afschrikking PTZ camera; 1/2.7" 5.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2880*1620pixels; 2.8-12mm zoom lens @F1.6; Lichtgevoeligheid: 0.003 Lux; kijkhoek: 104.1 tot 30.6°; voorzien van 50M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ondersteund auto-tracking (volg-functie); voorzien van rode/blauwe fliters; ingebouwde microfoon en speaker; EZcloud ondersteuning; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø129 x 143.6mm	5MP PTZ camera Actieve afschrikking functies 2.8-12mm lens - 104.1° tot 30.6° 50M Smart IR IP66 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130905 - onderbak 130915 - mastbeugel
Prime IP PTZ camera serie					
IPC6242SL-X22		€ 500,00	2MP Laser IR PTZ camera met 22x zoom; 1/2.8" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 4.7-103mm zoom lens @F1.6-F3.2; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 22x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 61.9° tot 3.4°; voorzien van 500M laser IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 255 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets; voorzien van SD kaartlezer (max. 32Gb); voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; Ondersteund 24V AC; afmetingen Ø227 x 359.4mm	2MP PTZ camera 22x optische zoom 4.7-103mm lens - 61.9° tot 3.4° 500M Laser IR IP66 Weerbestendig 24V AC	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime IP PTZ camera serie					
IPC6248SR-X22		€ 999,00	8MP / 4K PTZ camera met 22x zoom; 1/1.7" 8.0 MP CMOS chipset; H.264 en MJPEG compressie; 3840*2160pixels; 6.5-143mm zoom lens @F1.5-F3.4; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 22x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.02 Lux; kijkhoek: 72.9° tot 3.07°; voorzien van 150m IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 256 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 128Gb); voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; Ondersteund 24V AC en 24V DC; afmetingen Ø227 x 359.4mm	8MP PTZ camera 22x optische zoom 6.5-143mm lens - 72.9° tot 3.07° 150M IR IP66 Weerbestendig 24V AC en DC	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox
IPC6424SR-X25-VF		€ 799,00	4MP LightHunter PTZ camera met 25x zoom; 1/2.8" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels; 5-125mm zoom lens @F1.5-F3.0; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 25x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 54.37° tot 2.68°; voorzien van 150M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 1024 presets, 16 patrols met max. 64 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets, home positie; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ondersteund auto-tracking (volg-functie); voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø166 x 295mm	4MP PTZ camera 25x optische zoom LightHunter 5-125mm lens - 54.37° tot 2.68° 150M Smart IR IP66 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130918 - muurbeugel kort 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox
IPC6612SR-X33-VG		€ 1.399,00	2MP LightHunter PTZ camera met 33x zoom; 1/2.8" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 4.5-148.5mm zoom lens @F1.5-F4.0; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 33x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 56.23° tot 2.57°; voorzien van 150M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 1024 presets, 16 patrols met max. 64 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets, home positie; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ondersteund auto-tracking (volg-functie); voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø220 x 370mm	2MP PTZ camera Actieve afschrikking functies LightHunter 2.8-12mm lens - 104.1° tot 30.6° 50M Smart IR IP66 Weerbestendig 12V DC en/of PoE+	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130918 - muurbeugel kort 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox
IPC94144SR-X25-F40C		€ 1.149,00	4MP+4MP Dual-Lens LightHunter PTZ camera met 25x zoom; voorzien van vaste en PTZ camera integratie; 1/2.7" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 4mm vaste lens en 4.8-120mm zoom lens @F1.5-F4.0; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 33x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 56.23° tot 2.57°; voorzien van 30 en 150M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 1024 presets, 16 patrols met max. 64 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets, home positie; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ondersteund auto-tracking (volg-functie); voorzien van 2 alarm in en 1 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø220 x 370mm	2MP PTZ camera Actieve afschrikking functies LightHunter 4mm vaste lens en 4.8-120mm lens - 55.46° tot 3.09° 30 en 150M Smart IR IP66 Weerbestendig 12V DC en/of PoE+	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130918 - muurbeugel kort 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox

Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Alle producten zijn compatibel volgens ONVIF G, Q, S en T profiel










Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
Prime IP PRO PTZ camera serie					
IPC6854ER-X40-VF		€ 4.000,00	4MP LightHunter PTZ camera met 40x zoom en auto track; 1/1.8" 4.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 2688*1520pixels; 5.7-228mm zoom lens @F1.2-F4.6; PTZ functie, pan 360° oneindig, tilt -15° tot 90°, 25x optische zoom functie; Lichtgevoeligheid: 0.001 Lux; kijkhoek: 59.5° tot 2.2°; voorzien van 250M smart IR; voorzien van 120dB WDR; bewegingsdetectie; VCA functies; ondersteund 1024 presets, 16 patrols met max. 64 presets, 16 patrol routes met max. 32 presets, home positie; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb); ondersteuning voor 2D/3D DNR; HLC, BLC en digitale defog; ondersteund auto-tracking (volg-functie); voorzien van 7 alarm in en 2 uitgangen; 1 audio ingang en 1 uitgang; EZcloud ondersteuning; weerbestendig volgens IP66; vandaalbestendig volgens IK10; Ondersteund 12V DC en PoE; afmetingen Ø270 x 497mm	4MP PTZ camera 40x optische zoom LightHunter 5.7-228mm lens - 59.5° tot 2.2° 250M Smart IR IP66 Weerbestendig IK10 Vandaalbestendig 12V DC en/of PoE	130909 - verl. 500mm 130910 - opzetstuk 130911 - plafondmontage 130912 - verl. 200mm 130914 - hoekbeugel 130917 - mastbeugel 130918 - muurbeugel kort 130919 - muurbeugel lang 130922 - montagebox
PTZ keyboard					
KB-1100		€ 999,00	PTZ Keyboard voor het bedienen van PTZ camera's; Voorzien van een 4-dimensionale joystick; gebaseerd op IP netwerk; compatibel met UNV camera en NVR; ondersteunde meerdere gebruikerpermissies en meerdere apparaten; voorzien van LCD scherm; afmetingen 440 x 270 x 47mm;		
Wi-Fi Kit					
132903 - KIT/NVR301-04LS3-W/4*2122LB-AF28WK-G		€ 999,00	4-kanaals Bullet Wi-Fi kit; 4 kanaals recorder met Wi-Fi Antenne; inclusief 4 Wi-Fi 2.4Ghz bullet camera's met adapter. 2MP/1080P video resolutie; 1/2.9" CMOS Sensor; voorzien van ingebouwde microfoon, voorzien van 30 meter infrarood; ingebouwde kaartlezer tot 128Gb; weerbestendige IP67 bullet camera's. Voeding van recorder en camera's zijn 12V DC;		130915 - mastbeugel 130921 - montagebox
132904 - KIT/NVR301-04LS3-W/4*322LB-AF28WK-G		€ 1.049,00	4-kanaals Dome Wi-Fi kit; 4 kanaals recorder met Wi-Fi Antenne; inclusief 4 Wi-Fi 2.4Ghz dome camera's met adapter. 2MP/1080P video resolutie; 1/2.9" CMOS Sensor; voorzien van ingebouwde microfoon, voorzien van 30 meter infrarood; ingebouwde kaartlezer tot 128Gb; weerbestendige IP67 dome camera's; camera's zijn vandaalbestendig volgens IK10. Voeding van recorder en camera's zijn 12V DC;		130902 - L-beugel 130920 - sokkel 130923 - schuine rand 130932 - verl. 200mm 130934 - plafondbeugel
Wi-Fi camera					
IPC2122SR3-F40W-D		€ 105,00	2MP weerbestendige Wi-Fi bullet camera; 1/2.7" 2.0 MP CMOS chipset; Ultra H.265/H.265/H.264 en MJPEG compressie; 1920*1080pixels; 4mm vaste lens @F1.6; 2.4GHz IEEE802.11b/g/n wifi standaard; 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK beveiligingsstandaard; Lichtgevoeligheid: 0.02 Lux; kijkhoek: 86.5°; voorzien van 30M smart IR; DWDR; bewegingsdetectie, VCA functies; voorzien van Micro-SD kaartlezer (max. 256Gb), ondersteuning voor 2D/3D DNR, HLC, BLC en digitale defog, EZcloud ondersteuning, weerbestendig volgens IP67, Ondersteund 12V DC en PoE, afmetingen 162.6 x 62.4 x 62.7mm	2MP bullet camera 4mm lens - 86.5° 30M Smart IR IP67 Weerbestendig 12V DC en/of PoE	130915 - mastbeugel 130921 - onderbak
UNV camera accessoires					
130901 / TR-JB07/WM03-FIN		€ 55,00	Muurbeugel L-uitvoering voor dome camera's met onderbak; geschikt voor IPC363x en IPC36xxS/E; voorzien van een extra kabel invoer aan de achterzijde; afmetingen 125 x 125 x 233mm		










Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Alle producten zijn compatibel volgens ONVIF G, Q, S en T profiel

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4

Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
UNV camera accessoires					
130902 / TR-WM03-D-IN		€ 28,00	Muurbeugel L-uitvoering voor dome camera's ; geschikt voor IPC32xS/E/L en IPCT1XX; afmetingen 126.7 x 126.4 x 183.4mm		
130904 / TR-JB03-H-IN		€ 24,00	Montagesokkel voor dome camera's ; geschikt voor IPC363x, IPC36xxS/E en 4MP fisheye modellen; afmetingen Φ 126 x 36mm		
130905 / TR-JB07-D-IN		€ 30,00	Montagebox voor bullet camera's ; geschikt voor IPC23xx/222x, IPC74x en IPC252/26x modellen; voorzien van een extra kabel invoer aan de achterzijde; afmetingen 125 x 125 x 55mm		
130906 / TR-JB07 / WM04-A-IN		€ 55,00	Muurbeugel L-uitvoering voor dome camera's met onderbak ; geschikt voor 4 inch dome modellen; afmetingen 125 x 125 x 253mm		
130907 / TR-WM04-IN		€ 28,00	Muurbeugel L-uitvoering voor dome camera's ; geschikt voor 4 inch dome modellen; afmetingen 125 x 125 x 208mm		
130908 / TR-JB04-C-IN		€ 24,00	Montagesokkel voor dome camera's ; geschikt voor IPC323x modellen; afmetingen Φ 144.8 x 40mm		
130909 / TR-SE45-A-IN		€ 40,00	Verlengbuis 500mm voor PTZ plafondmontage beugels ; geschikt voor binnen en buiten; afmetingen Φ 59 x 526mm		
130910 / TR-UF45-A-IN		€ 15,00	Adapter voor PTZ dome camera bij plafondmontage ; te gebruiken met 130909 of 130912; afmetingen Φ 116 x 30.5mm		
130911 / TR-CE45-IN		€ 35,00	Montagebeugel voor plafondmontage PTZ camera's ; geschikt voor binnen en buiten; afmetingen Φ 116.5 x 239mm		










Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4					
Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
UNV camera accessoires					
130912 / TR-SE45-IN		€ 35,00	Verlengbuis 200mm voor PTZ plafondmontage beugels; geschikt voor binnen en buiten; afmetingen $\Phi 59 \times 226\text{mm}$		
130913 / TR-UF45-D-IN		€ 16,00	Adapter voor dome camera bij plafondmontage; afmetingen $\Phi 100 \times 35\text{mm}$		
130914 / TR-UC08-B-IN		€ 40,00	Hoekbeugel voor PTZ camera's; geschikt in combinatie met muur montage beugels voor PTZ camera's; afmetingen $215 \times 230 \times 127\text{mm}$		
130915 / TR-UP06-B-IN		€ 20,00	Beugel voor mastmontage; geschikt voor IPC22x, IPC24x en IPCB1xx modellen; afmetingen $90 \times 90 \times 38\text{mm}$		
130916 / TR-UP06-IN		€ 38,00	Beugel voor mastmontage; afmetingen $90 \times 90 \times 38\text{mm}$		
130917 / TR-UP08-B-IN		€ 50,00	Beugel voor mastmontage van PTZ camera's; kan gebruikt worden in combinatie met muur beugels of montagebox voor PTZ camera's; afmetingen $215 \times 172 \times 65\text{mm}$		
130918 / TR-WE45-IN		€ 45,00	Beugel voor muurmontage PTZ camera's; geschikt voor binnen en buiten; afmetingen $230.3 \times 141 \times 201.5\text{mm}$		
130919 / TR-WE45-A-IN		€ 65,00	Beugel voor muurmontage PTZ camera's, langere uitvoering; geschikt voor binnen en buiten; afmetingen $216 \times 141 \times 314\text{mm}$		
130920 / TR-JB03-G-IN		€ 27,00	Montagesokkel voor dome camera's; geschikt voor IPC32x, IPC31x en IPCD1xx modellen; afmetingen $\Phi 108.6 \times 36\text{mm}$		

Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Alle producten zijn compatibel volgens ONVIF G, Q, S en T profiel

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4




Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
UNV camera accessoires					
130921 / TR-JB05-A-IN		€ 27,00	Montagebox voor mini bullet camera's; voorzien van een extra kabel invoer aan de achterzijde; afmetingen 93 x 93 x 39mm		
130922 / TR-JB12-IN		€ 125,00	Montagebox voor PTZ dome camera's; geschikt voor binnen en buiten; kan geplaatst worden op mastbeugel; afmetingen 296 x 244 x 127mm		
130923 / TR-UM06-E-IN		€ 15,00	Schuine rand voor dome camera's; geschikt voor binnen; afmetingen Ø108 x 24.2mm		
130924 / TR-JB07/WM03-F-IN		€ 60,00	Muurbeugel L-uitvoering voor dome camera's met onderbak; geschikt voor IPC363x en IPC36xxS/E; voorzien van een extra kabel invoer aan de achterzijde; afmetingen 125 x 125 x 233mm		
130925 / TR-UF45-E-IN		€ 15,00	Adapter voor dome camera bij plafondmontage; afmetingen Ø149 x 44mm		
130927 / TR-JB03-H-IN-BLACK		€ 24,00	Montagesokkel voor dome camera's; geschikt voor IPC363x, IPC36xxS/E en 4MP fisheye modellen; afmetingen Ø126 x 36mm		
130928 / TR-JB03-I-IN		€ 30,00	Montagesokkel voor dome camera's; geschikt voor IPC36xxL, IPCT1xx modellen; afmetingen Ø117.8 x 36mm		
130929 / TR-JB03-I-IN-Black		€ 35,00	Montagesokkel voor dome camera's; geschikt voor IPC36xxL, IPCT1xx modellen; afmetingen Ø117.8 x 36mm		
130930 / TR-JB03-G-IN-Black		€ 30,00	Montagesokkel voor dome camera's; geschikt voor IPC32x, IPC31x en IPCD1xx modellen; afmetingen Ø108.6 x 36mm		

Klik hier voor onze contactgegevens:

<https://www.topsecurity.nl/contact>

Alle producten zijn compatibel volgens ONVIF G, Q, S en T profiel

Bruto Prijslijst UNV IP & Hybride oplossingen 2023 - Q4

Artikelnr.	Afbeelding	Brutoprijs ex btw	Omschrijving	Extra omschrijving	Accessoires
UNV camera accessoires					
130932 / TR-SE24-IN		€ 12,00	Verlengbuis 200mm voor plafondmontage beugels t.b.v. domes; geschikt voor binnen en buiten; te gebruiken in combinatie met de TR-CM24-IN; afmetingen $\Phi 32 \times 220\text{mm}$		
130933 / TR-SE24-A-IN		€ 18,00	Verlengbuis 500mm voor plafondmontage beugels t.b.v. domes; geschikt voor binnen en buiten; te gebruiken in combinatie met de TR-CM24-IN; afmetingen $\Phi 32 \times 520\text{mm}$		
130934 / TR-CM24-IN		€ 16,00	Montagebeugel voor dome camera's; geschikt voor IPC323x en IPCD1xx dome camera's; eventueel te verlengen met 130932 en 130933; afmetingen $\Phi 110 \times 223.5\text{mm}$		